

איטום  
תשתיות  
אינסטלציה  
גגות קלים  
אביזרי עזר לאיטום  
תקשורת/חשמל  
עמידות לגזים

מלגול.  
קדמת  
הטכנולוגיה



## P-PIPE BASIC 1 Goldseal מסדרת

P-PIPE BASIC 1, 20mm



P-PIPE BASIC 1, 40mm



hauff  
technik



בקרת סבירה/  
לחיצה אחידה  
(Torque) בהיקף



שליטה על  
איטום מוחלט

## גולדסיל

מערכת אטמי לחץ מגומי אלסטי ומתכת אל חלד. אידיאלי לשימוש כאטם אוניברסאלי בקידוחי כוס בקירות בטון למעברי צנרת.

P-PIPE BASIC 1 אטם הצינורות היחיד המאפשר שליטה במצב על סגירה/לחיצה אחידה (Torque), מגדיל את אבטחת האיטום ומקצר את זמן ההתקנה.

ניתן להשיג אטמים בשמונה מידות בהתאם למידות צנרת הנפוצות החל מ-32 מ"מ ועד 450 מ"מ (לקידוחים עד 500 מ"מ).

בעת החדרת הצנרת, יש להשחיל את המוצר ולסגור מכנית במיקום המיועד.

### P-PIPE BASIC 1

- אטימה מוחלטת למים וגזים.
- איטום ברוחב של 20 מ"מ, עמיד ואטום בלחץ של עד 1 בר (HSN).
- או איטום ברוחב של 40 מ"מ, עמיד ואטום בלחץ של 2.5 בר (HSD).
- פלדת אל-חלד 1.4301 /material code X5 CrNi 18 - 10.
- ניתן להתקנה בקלות.
- מאפשר שליטה בלחץ אחיד בהיקפו (Torque).
- פרופיל U נותן יציבות מרבית במינימום שימוש בחומר.
- דחיסות האטם נבדקה על ידי מעבדות עצמאיות.

תאור  
המוצר

יישום

התקנה

יתרונות

hauff  
 technik



# P-PIPE BASIC 1

## Goldseal מסדרת



קוטר הקידוח (במ"מ)	תואם צנרת בקוטר (במ"מ)		HSN איטום ברוחב 20 מ"מ לחץ מים עד 1 בר	HSD איטום ברוחב 40 מ"מ לחץ מים עד 2.5 בר
	עד	מ-		
100	33,7	32	HSN 100/32	HSD 100/32
	42,4	40	HSN 100/40	HSD 100/40
	50	48	HSN 100/48	HSD 100/48
	63	60	HSN 100/60	HSD 100/60
125	63	60	HSN 125/60	HSD 125/60
	76,1	75	HSN 125/75	HSD 125/75
	80	78	HSN 125/78	HSD 125/78
150	80	78	HSN 150/78	HSD 150/78
	92	88	HSN 150/88	HSD 150/88
	112	110	HSN 150/110	HSD 150/110
200	112	110	HSN 200/110	HSD 200/110
	118	114	HSN 200/114	HSD 200/114
	127	125	HSN 200/125	HSD 200/125
	135	133	HSN 200/133	HSD 200/133
	140	139	HSN 200/139	HSD 200/139
250	162	159	—	HSD 250/159
	170	168	—	HSD 250/168
	180	177	—	HSD 250/177
	200	200	—	HSD 250/200
	210	210	—	HSD 250/210
300	200	200	—	HSD 300/200
	210	210	—	HSD 300/210
	219	219	—	HSD 300/219
	225	225	—	HSD 300/225
	250	250	—	HSD 300/250
400	274	273	—	HSD 400/273
	280	277	—	HSD 400/277
	319	315	—	HSD 400/315
	326	324	—	HSD 400/324
500	400	400	—	HSD 500/400
	429	429	—	HSD 500/429
	450	450	—	HSD 500/450