

# MONOTAPE



## סרט בוטילי דביק עם גב אלומיניום

▶ איטום נגד חדירת מים ורוחות, עשוי משכבת דבק בוטילי + רדיד אלומיניום.

**שימושים  
במוצר**

- ▶ איטום של לוחות גג גלי וארובות
- ▶ איטום חיבורים לסוככים, משקופי דלתות, חלונות וחממות
- ▶ תיקון של מרזבים ותעלות בגגות וצינורות
- ▶ במקומות בהם יש חשש למים עומדים, יש לוודא שקיים נתיב גלישה

**אפשרויות  
ליישום**

- ▶ הכנת המשטח: מונוטייפ מתאים לכל המשטחים הקיימים בבניין.
- ▶ בטון וציפויים המכילים דבקים הידראוליים מרצפות ולבנים.
- ▶ אלומיניום, מתכות, זכוכית, עץ (מטופל) PVC.

**הוראות  
שימוש**

▶ על המשתמש לבדוק את התאמתו של המשטח מבחינת יכולת ההדבקות, התאמה כימית והכתמה בקשת היישומים והטמפרטורות.

- ▶ המשטח חייב להיות נקי, יבש, יציב וללא אבק.
- ▶ במקרה שהמשטח פורוסיבי, נקבובי או שביר, מומלץ לייצב את המשטח באמצעות פריימר P 100.
- ▶ כאשר מחליפים את סרט הביטומן, יש לנקות את המשטח משאריות הביטומן, ולנקות במים.
- ▶ לביצוע המתקיים בטמפרטורה של 0 עד 5 מעלות C, יש לבדוק אם אין שאריות כפור או עיבוי על המשטח.
- ▶ התאם את המוצר לקווי המתאר של המשטח בעת היישום בכדי למנוע מאמצים העלולים לגרום לקילוף החומר.
- ▶ הלחץ המומלץ הוא בקירוב בין 5 ל-15 גרם לסמ"ק. ▶ משטח האלומיניום המורכב איננו ניתן לצביעה.
- ▶ אטמים בוטיליים הם חומרים פלסטיים. אין להם תכונות של חזרה למצבם הקודם. ▶ אין להשתמש בהם כחומר חיבור קבוע, או בשימושים נושאי עומס במקום דבק או חיבור מכני. ▶ ביצועים מכניים של אטמים בוטיליים נחלשים עם עליית הטמפרטורה. ▶ אטמים בוטיליים רגישים למיסיים.

**יישום**

בטיחות  
הוראות בטיחות: יש להימנע ממגע עם עור הגוף.  
להרחיק המוצר ממגע של ילדים.  
יש לעיין בעלון הבטיחות של המוצר  
WWW.olin.fr-2

אריזות סטנדרטיות.  
צבעים סטנדרטיים:  
של הרדיד העליון - אלומיניום  
של הבוטיל - אפור  
רוחב: החל מ-20 ועד ל-1000 mm